



ZÁKLADNÉ ÚDAJE:

NAPĽATOVÁ SUSTAVA : prívod – 3+PEN, str. 50Hz, 230/400V, TN-C
 inštalácia – 3+PE+N, str. 50Hz, 230/400V, TN-S
 OCHRANA PRED ZASAHOH ELEKTR. PRUDOM – STN 33 2000-4-41
 v normálnej prevádzke – izoláciou, krytím
 zvýšené príčinnými charakteristikami
 pri poruche – samostatným odpojením napájania
 zvýšené pospádjaním
 OCHRANA PRED PREPĽATÍM: podľa STN EN 62 305-1 až 4
 obmedzovacími prepäťmi v RH
 UZEMNENIE: STN 33 2000-5-54
 PROSTREDIE: podľa protokolu o vonkajších vplyvoch

LEGENDA :

- ⊕ vývod 400V/16A, ukončený 3p vypínačom – CYKY 5Cx2,5-6
- ⊕ napájanie existujúcich prívodov k zariadeniam
- existujúce rozvody, využité
- ⊕ kábľa uložené v spoločných trasech pod omietkou
- ⊕ vyplnacie osadíť do výšky 1,2m
- ⊕ zbusky osadíť do výšky 0,25m, resp. nad prac. plochu
- ⊕ zbusky v herniach osadíť do výšky 1,2m
- NAPĽATOVÁ SUSTAVA : SELV, 24V
- rozvod zvončeka – CYH Zk0,75

LEGENDA :

- ⊕ rozvádzače
- ⊕ vypínač, rad. 1, 10A/230V, IP20 – CYKY 2Ax1,5
- ⊕ sériový vypínač, rad. 5, 10A/230V, IP20 – CYKY 3Ax1,5
- ⊕ sériový prepínač, rad. 6, 10A/230V, IP20 – CYKY 3Ax1,5
- ⊕ krížový prepínač, rad. 7, 10A/230V, IP20 – 2 x CYKY 2Ax1,5
- ⊕ zbusovka 230V/16A, IP 20 – CYKY 3Cx2,5
- ⊕ jednorámik
- ⊕ dvojrámnik
- ⊕ trojrámnik
- ⊕ svetlo s trapezoidným zavesením, IP20, LED 11W (tenido s detstým motívom) – CYKY 3Cx1,5
- ⊕ svetlo s nástenne prísadené, IP20, LED 6-11W – CYKY 3Cx1,5
- ⊕ svetlo s trapezoidným prísadené, IP20, LED 11W – CYKY 3Cx1,5
- ⊕ svetlo s trapezoidným prísadené, IP20, 1 x T8 LED 11W – CYKY 3Cx1,5
- ⊕ svetlo s trapezoidným prísadené, IP20, 2 x T8 LED 11W – CYKY 3Cx1,5
- ⊕ svetlo s nástenne prísadené s piktogramom 1xLED 4W, out. títod – CYKY 3Cx1,5

ZODP. PROJEKT.	VYPRACOVAV.	KRESLIL	Ing. Ján Baránek	
ING. J. BARÁNEK	ING. J. BARÁNEK		Kúľováská 30	
			84104 Bratislava	
MIESTO ST.	Bratislava, Bratislava II	STUPEŇ	REAL. PP.	
STAVBA		FORMÁT	304	
INVESTOR		DATEM VYPRAC.	8/2016	
		ČÍSLO ZAKÁZKY		
		ARČEK ČÍSLO		
BRUH PROJEKTU	ELEKTROINŠTALÁCIA		HERETIKO	Č. VYKRESU
EBSAH	pódorys	PRÍZEMIE	1 : 50	E-3